




**Hier steckt die Frische.**

**Salatbars • Mehrzweckvitrinen  
Fischkühlthecken • Bain Maries**

# Knackfrisch präsentieren.

Das neue Salatbarprogramm von NordCap by Tecfrigo - einfach zum Anbeißen.

Dabei ist die Produktpalette genauso vielfältig wie ein bunter Salat: Sieben verschiedene Modelle und vier Farbvarianten bieten professionelle Lösungen für jede Umgebung.



MURALE 4 M mit Sonderzubehör:  
Unterbau-Schiebescheiben



OASI 8 M

## Salatbar MURALE

4 x oder 6 x GN 1/1, in 4 Farbvarianten



- steckerfertige Salatbar mit stiller Kühlung
- ideal geeignet zur Platzierung an der Wand
- Möbelstruktur und Unterbau aus massivem Holz, Standardfarbe: Nussbaum gebeizt
- Innenwanne aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- beschichteter Verdampfer
- Hustenschutz aus Plexiglas, stufenlos höhenverstellbar
- Innenrückwand verspiegelt
- helle Beleuchtung unter der oberen Ablage, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung
- 7 Edelstahlstege (530 mm) und 8 Stege (325 mm) zur Unterteilung der Wanne bei Nutzung von GN-Behältern
- 4 Rollen, davon 2 feststellbar

### MURALE 4 M

B x T x H in mm: 1417 x 745 x 1554

Fassungsvermögen: 4 x GN 1/1 o. entsprechende Unterteilung  
Temperaturbereich: +4 bis +10 °C bei +30 °C UT und 55% RF  
Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)  
Anschlusswert: 720 W/230 V  
Art.-Nr.: 455.464.806

### MURALE 6 M

B x T x H in mm: 2057 x 745 x 1554

Fassungsvermögen: 6 x GN 1/1 o. entsprechende Unterteilung  
Temperaturbereich: +4 bis +10 °C bei +30 °C UT und 55% RF  
Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)  
Anschlusswert: 810 W/230 V  
Art.-Nr.: 455.464.807

Optional sind Tabletrutschen für beide Seitenlängen sowie Schiebescheiben für den Unterbau erhältlich.

## Salatbar OASI

4 x oder 8 x GN 1/1, in 4 Farbvarianten



- steckerfertige Salatbar mit stiller Kühlung
- Möbelstruktur und Unterbau aus massivem Holz, Standardfarbe: Nussbaum gebeizt
- Innenwanne aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- beschichteter Verdampfer
- Hustenschutz aus Plexiglas, stufenlos höhenverstellbar
- helle Beleuchtung unter der oberen Ablage, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung
- 8 Stege (325 mm) zur Unterteilung der Wanne bei Nutzung von GN-Behältern
- 4 Rollen, davon 2 feststellbar

### OASI 4 M

B x T x H in mm: 1075 x 1075 x 1710

Fassungsvermögen: 4 x GN 1/1 o. entsprechende Unterteilung  
Temperaturbereich: +4 bis +10 °C bei +30 °C UT und 55% RF  
Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)  
Anschlusswert: 600 W/230 V  
Art.-Nr.: 455.464.808

### OASI 8 M

B x T x H in mm: 1395 x 1395 x 1710

Fassungsvermögen: 8 x GN 1/1 o. entsprechende Unterteilung  
Temperaturbereich: +4 bis +10 °C bei +30 °C UT und 55% RF  
Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)  
Anschlusswert: 850 W/230 V  
Art.-Nr.: 455.464.809

Optional sind Tabletrutschen für beide Modellgrößen erhältlich.







ISOLA 4 SB mit Sonderzubehör:  
Unterbau-Schiebescheiben



Sonderzubehör  
Tablettrutschen



Nussbaum dunkel



Nussbaum hell



ungebeizt



weiß

## Salatbar ISOLA SB - Selbstbedienung 4 x oder 6 x GN 1/1, in 4 Farbvarianten



- steckerfertige Salatbar mit stiller Kühlung
- Möbelstruktur und Unterbau aus massivem Holz, Standardfarbe Nussbaum: gebeizt, mögliche Farbvarianten: siehe Abb.
- Innenwanne aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- beschichteter Verdampfer
- Hustenschutz aus Plexiglas, beidseitig hochklappbar und feststehend
- helle Beleuchtung unter der oberen Ablage, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung
- 7 Edelstahlstege (530 mm) und 8 Stege (325 mm) zur Unterteilung der Wanne bei Nutzung von GN-Behältern
- 4 Rollen, davon 2 feststellbar

### ISOLA 4 SB

B x T x H in mm: 1417 x 745 x 1473

Fassungsvermögen: 4 x GN 1/1 o. entsprechende Unterteilung

Temperaturbereich: +4 bis +10 °C bei +30 °C UT und 55% RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

Anschlusswert: 490 W/230 V

Art.-Nr.: 455.464.804

### ISOLA 6 SB

B x T x H in mm: 2057 x 745 x 1473

Fassungsvermögen: 6 x GN 1/1 o. entsprechende Unterteilung

Temperaturbereich: +4 bis +10 °C bei +30 °C UT und 55% RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

Anschlusswert: 550 W/230 V

Art.-Nr.: 455.464.805

## Salatbar ISOLA M 4 x oder 6 x GN 1/1, in 4 Farbvarianten



- steckerfertige Salatbar mit stiller Kühlung
- Möbelstruktur und Unterbau aus massivem Holz, Standardfarbe: Nussbaum gebeizt, mögliche Farbvarianten: siehe Abb. oben
- Innenwanne aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- beschichteter Verdampfer
- Hustenschutz aus Plexiglas, stufenlos höhenverstellbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung
- 7 Edelstahlstege (530 mm) und 8 Stege (325 mm) zur Unterteilung der Wanne bei Nutzung von GN-Behältern
- 4 Rollen, davon 2 feststellbar



ISOLA mit Sonderzubehör:  
Tablettrutschen und Unterbau-Schiebescheiben



ISOLA 4 M

### ISOLA 4 M

B x T x H in mm: 1417 x 745 x 1528

Fassungsvermögen: 4 x GN 1/1 o. entsprechende Unterteilung

Temperaturbereich: +4 bis +10 °C bei +30 °C UT und 55% RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

Anschlusswert: 720 W/230 V

Art.-Nr.: 455.464.800

### ISOLA 6 M

B x T x H in mm: 2057 x 745 x 1528

Fassungsvermögen: 6 x GN 1/1 o. entsprechende Unterteilung

Temperaturbereich: +4 bis +10 °C bei +30 °C UT und 55% RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

Anschlusswert: 810 W/230 V

Art.-Nr.: 455.464.802

## Servierwagen CARELLO 4 x GN 1/1, Nussbaum dunkel

**NordCap**



- steckerfertige Servierwagen mit stiller Kühlung
- Holzdekor: Nussbaum dunkel
- Innenwanne aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- Hustenschutz aus Plexiglas, beidseitig hochklappbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung
- 6 Edelstahlstege (364 mm) zur Unterteilung der Wanne bei Nutzung von GN-Behältern
- 4 Rollen, davon 2 feststellbar

B x T x H in mm: 1000 x 545 x 1072

Fassungsvermögen: 4 x GN 1/1 o. entsprechende Unterteilung

Temperaturbereich: +4 bis +10 °C bei +25 °C UT und 60% RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

Anschlusswert: 330 W/230 V

Art.-Nr.: 455.464.824



PEGASO mit Sonderzubehör: unteres Ablagebord

## Salatbar PEGASO 4 x GN 1/1, Nussbaum dunkel



- steckerfertige Salatbar mit stiller Kühlung
- ideal an der Wand platziert einsetzbar
- Holzdekor: Nussbaum dunkel
- Innenwanne aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- Hustenschutz aus Plexiglas, beidseitig hochklappbar
- obere Ablagefläche hell furniert
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung
- 3 Edelstahlstege (530 mm) zur Unterteilung der Wanne bei Nutzung von GN-Behältern
- 4 Rollen, davon 2 feststellbar

B x T x H in mm: 1421 x 750 x 1268

Fassungsvermögen: 4 x GN 1/1 o. entsprechende Unterteilung

Temperaturbereich: +4 bis +10 °C bei +25 °C UT und 60% RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

Anschlusswert: 470 W/230 V

Art.-Nr.: 455.464.833

Optional sind Tablettrutschen für beide Seitenlängen sowie ein Ablagebord für den Unterbau erhältlich.

## Salatbar COLIBRI 4 x GN 1/1, Nussbaum dunkel



- steckerfertige Salatbar mit stiller Kühlung
- Holzdekor: Nussbaum dunkel
- Innenwanne aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- Hustenschutz aus Plexiglas, beidseitig hochklappbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung
- 3 Edelstahlstege (530 mm) zur Unterteilung der Wanne bei Nutzung von GN-Behältern
- 4 Rollen, davon 2 feststellbar

B x T x H in mm: 1421 x 750 x 1184

Fassungsvermögen: 4 x GN 1/1 o. entsprechende Unterteilung

Temperaturbereich: +4 bis +10 °C bei +25 °C UT und 60% RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

Anschlusswert: 470 W/230 V

Art.-Nr.: 455.464.825

Optional sind Tablettrutschen für beide Seitenlängen erhältlich.



# Darf's ein bisschen mehr sein?

Sie präsentieren Produkte verschiedenster Art? Dann stehen die Mehrzweck-Kühlvitрины TIFONE und BORA von NordCap by Tecfrigo bei Ihnen richtig.

Die kompakten Vielseiter kühlen professionell und präsentieren wirkungsvoll - egal ob verpackte oder unverpackte frische Lebensmittel.



## Mehrzweck-Kühlvitrine TIFONE



- steckerfertige Mehrzweck-Kühlvitrine mit **Umluftkühlung** und gebogener Frontscheibe
- komplett aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- tiefe Edelstahl-Arbeitsfläche
- individuelle Verkleidung problemlos möglich
- 1 Glaszwischenetage, 139 mm tief
- helle Beleuchtung im Deckenteil, gesondert schaltbar
- Bedienungsseite mit 2 herausnehmbaren Plexiglas-Schiebescheiben
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- elektronische Steuerung
- Digitalthermometer in der Auslage



TIFONE 1700 C mit Sonderzubehör: Unterbau-Fahrgestell

### TIFONE 900 C - Umluft

B x T x H in mm: 908 x 1017 x 702

Höhe mit Fahrgestell: 1301 mm

Ausstellfläche: 0,51 m<sup>2</sup>

Temperaturbereich:

**+2 bis +4 °C** bei +25 °C UT und 60% RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

Anschlusswert: 400 W/230 V

Art.-Nr.: 455.464.500

### TIFONE 1300 C - Umluft

B x T x H in mm: 1315 x 1017 x 702

Höhe mit Fahrgestell: 1301 mm

Ausstellfläche: 0,77 m<sup>2</sup>

Temperaturbereich:

**+2 bis +4 °C** bei +25 °C UT und 60% RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

Anschlusswert: 480 W/230 V

Art.-Nr.: 455.464.501

### TIFONE 1700 C - Umluft

B x T x H in mm: 1723 x 1017 x 702

Höhe mit Fahrgestell: 1301 mm

Ausstellfläche: 1,02 m<sup>2</sup>

Temperaturbereich:

**+2 bis +4 °C** bei +25 °C UT und 60% RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

Anschlusswert: 520 W/230 V

Art.-Nr.: 455.464.502



BORA 900 mit Sonderzubehör:  
Unterbau-Fahrgestell

## Mehrzweck-Kühlvitrine BORA



- steckerfertige Mehrzweck-Kühlvitrine mit **Umluftkühlung** und gebogener Frontscheibe
- Kompaktausführung mit Kältemaschine im Unterbau
- komplett aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- Edelstahl-Arbeitsfläche
- individuelle Verkleidung problemlos möglich
- 1 Glaszwischenetage, 139 mm tief
- helle Beleuchtung im Deckenteil, gesondert schaltbar
- Bedienungsseite mit 2 herausnehmbaren Plexiglas-Schiebescheiben
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- elektronische Steuerung
- Digitalthermometer in der Auslage

### BORA 900 C - Umluft

B x T x H in mm: 906 x 866 x 962

Höhe mit Fahrgestell: 1561 mm

Ausstellfläche: 0,51 m<sup>2</sup>

Temperaturbereich:

**+2 bis +4 °C** bei +25 °C UT und 60% RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

Anschlusswert: 400 W/230 V

Art.-Nr.: 455.464.503

### BORA 1300 C - Umluft

B x T x H in mm: 1313 x 866 x 962

Höhe mit Fahrgestell: 1561 mm

Ausstellfläche: 0,77 m<sup>2</sup>

Temperaturbereich:

**+2 bis +4 °C** bei +25 °C UT und 60% RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

Anschlusswert: 480 W/230 V

Art.-Nr.: 455.464.504

### BORA 1700 C - Umluft

B x T x H in mm: 1721 x 866 x 962

Höhe mit Fahrgestell: 1561 mm

Ausstellfläche: 1,02 m<sup>2</sup>

Temperaturbereich:

**+2 bis +4 °C** bei +25 °C UT und 60% RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

Anschlusswert: 520 W/230 V

Art.-Nr.: 455.464.505



# Fischkühlung = Frischkühlung!

Fisch und Meeresfrüchte sind delikate Produkte, die an die Kühlung ganz besondere Anforderungen stellen.

Optimal auf diese Erfordernisse ausgelegt ist der Temperaturbereich der leistungsstarken Fischkühltheken AZZURA FISCH und ATOLLO von NordCap by Tecfrigo. Gleichzeitig sind ihre Innenwannen aus AISI 316 gefertigt, einem speziellen, gegen Salzkorrosion resistenten Edelstahl.

**NordCap**



## Fischkühlvitrine AZZURA FISCH



- steckerfertige Fischkühlvitrite mit stiller Kühlung und gebogener Frontscheibe
- innen aus Edelstahl AISI 316, außen aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 und Plexiglas-Verkleidungselementen
- tiefe Edelstahl-Arbeitsfläche
- individuelle Verkleidung problemlos möglich
- helle Beleuchtung im Deckenteil, gesondert schaltbar
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- elektronische Steuerung
- Digitalthermometer
- justierbare Stellfüße
- alle Modelle haben einen Bodenablauf

### AZZURRA 2 FISCH

B x T x H in mm: 705 x 871 x 417

Höhe mit Fahrgestell: 1197 mm

Temperaturbereich:

0 bis +4 °C bei +25 °C UT und 60% RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

Anschlusswert: 310 W/230 V

Art.-Nr.: 455.464.835

### AZZURRA 3 FISCH

B x T x H in mm: 1030 x 871 x 417

Höhe mit Fahrgestell: 1197 mm

Temperaturbereich:

0 bis +4 °C bei +25 °C UT und 60% RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

Anschlusswert: 340 W/230 V

Art.-Nr.: 455.464.836

Optional sind Unterbau-Fahrgestelle erhältlich.



## Fischkühltheke ATOLLO

4 x GN 1/1, Nussbaum dunkel



- steckerfertige Fischkühltheke mit stiller Kühlung
- Holzdekor: Nussbaum dunkel
- Innenwanne aus Edelstahl AISI 316, gegen Salzkorrosion resistent
- Tauwasserablauf mit Ø 20 mm
- Hustenschutz aus Plexiglas, manuell stufenlos höhenverstellbar
- Beleuchtung, gesondert schaltbar
- 12 Edelstahlstege zur Unterteilung der Wanne bei Nutzung von GN-Behältern
- 4 Rollen, davon 2 feststellbar

B x T x H in mm: 1422 x 750 x 1106

Höhe mit geöffnetem Deckel: 1480 mm

Fassungsvermögen: 4 x GN 1/1 o. entsprechende Unterteilung

Temperaturbereich: 0 bis +1 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

Anschlusswert: 500 W/230 V

Art.-Nr.: 455.464.822

Optional sind Tabletrutschen für beide Seitenlängen erhältlich





# Heiß und kalt: Ausgabebüffets

Die Büffetserie PROXIMA von NordCap by Tecfrigo eignet sich ideal für komplette Ausgabestrecken.

Für das elegante Design stehen drei schlichte Holzdekore zur Auswahl. So lässt sich die Büffetserie PROXIMA jedem Einrichtungsstil harmonisch anpassen.



PROXIMA 6 M

## Ausgabestrecke PROXIMA M 3 x , 4 x oder 6 x GN 1/1, 3 Farbvarianten



- steckerfertige Ausgabestrecke mit stiller Kühlung
- Holzdekor: „Wenge“, weitere Dekore ohne Aufpreis (siehe Abb.)
- Innenwanne aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- Hustenschutz aus Plexiglas, stufenlos höhenverstellbar
- 2 feststehende, an den Längsseiten montierte Tabletrutschen
- elektronische Steuerung und Hauptschalter
- Beleuchtung unter der oberen Abdeckung, gesondert schaltbar
- automatische Abtauung
- 5 Edelstahlstege (530 mm) und 6 Stege (325 mm) zur Unterteilung der Wanne bei Nutzung von GN-Behältern

### PROXIMA 3 M

B x T x H in mm: 1114 x 1150 x 1150  
Höhe bei geöffnetem Deckel: 1528 mm  
Fassungsvermögen:  
3 x GN 1/1 o. entsprechende Unterteilung  
Temperaturbereich:  
+4 bis +10 °C bei +30 °C UT und 55% RF  
Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)  
Anschlusswert: 490 W/230 V  
Art.-Nr.: 455.464.810

### PROXIMA 4 M

B x T x H in mm: 1414 x 1150 x 1150  
Höhe bei geöffnetem Deckel: 1528 mm  
Fassungsvermögen:  
4 x GN 1/1 o. entsprechende Unterteilung  
Temperaturbereich:  
+4 bis +10 °C bei +30 °C UT und 55% RF  
Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)  
Anschlusswert: 510 W/230 V  
Art.-Nr.: 455.464.812

### PROXIMA 6 M

B x T x H in mm: 2054 x 1150 x 1150  
Höhe bei geöffnetem Deckel: 1528 mm  
Fassungsvermögen:  
6 x GN 1/1 o. entsprechende Unterteilung  
Temperaturbereich:  
+4 bis +10 °C bei +30 °C UT und 55% RF  
Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)  
Anschlusswert: 550 W/230 V  
Art.-Nr.: 455.464.814

## Ausgabestrecke Bain Marie PROXIMA BM

3 x , 4 x oder 6 x GN 1/1,  
3 Farbvarianten



- Ausgabestrecke Bain Marie mit Wasserbad
- Holzdekor: „Wenge“, weitere Dekore ohne Aufpreis (siehe Abb.)
- Innenwanne aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- Hustenschutz aus Plexiglas, stufenlos höhenverstellbar
- 2 feststehende, an den Längsseiten montierte Tabletrutschen
- elektronische Steuerung
- Beleuchtung unter der oberen Abdeckung, gesondert schaltbar
- Reinigungs- und Wasserablauf mit Verschlussstopfen außen
- 5 Edelstahlstege (530 mm) und 6 Stege (325 mm) zur Unterteilung der Wanne bei Nutzung von GN-Behältern



PROXIMA 4 M BAIN MARIE



Ahorn



Wenge



ungebeizt

### PROXIMA 3 M BAIN MARIE

B x T x H in mm: 1114 x 1150 x 1150  
Höhe bei geöffnetem Deckel: 1528 mm  
Fassungsvermögen:  
3 x GN 1/1 o. entsprechende Unterteilung  
Temperaturbereich: +30 bis +90 °C  
Anschlusswert: 2650 W/230 V  
Art.-Nr.: 455.464.811

### PROXIMA 4 M BAIN MARIE

B x T x H in mm: 1414 x 1150 x 1150  
Höhe bei geöffnetem Deckel: 1528 mm  
Fassungsvermögen:  
4 x GN 1/1 o. entsprechende Unterteilung  
Temperaturbereich: +30 bis +90 °C  
Anschlusswert: 3500 W/230 V  
Art.-Nr.: 455.464.813

### PROXIMA 6 M BAIN MARIE

B x T x H in mm: 2054 x 1150 x 1150  
Höhe bei geöffnetem Deckel: 1528 mm  
Fassungsvermögen:  
6 x GN 1/1 o. entsprechende Unterteilung  
Temperaturbereich: +30 bis +90 °C  
Anschlusswert: 4400 W/400 V  
Art.-Nr.: 455.464.815

Beratung, Planung, Aufstellung, Einweisung und Service durch  
Ihren Fachhandelspartner.